

# distybox<sup>300</sup>

Die DECT-Telefonsteckdose.

A red circular callout containing white text.

**Zum  
Anschluss von**  
Multifunktionsgeräten,  
Fax, schnurgebundenen  
Telefonen

A red circular callout containing white text.

**Kompatibel:**

FRITZ!Box und  
Speedport Neo

**Zertifiziertes  
Produkt**



in Deutschland hergestellt



# distybox<sup>300</sup>

Die DECT-Telefonsteckdose.

## Technische Daten

- Standard: DECT
- GAP-fähig
- Automatisches Einbuchsen in DECT-Basis
- Plug and Play
- CLIP-Übertragung (Rufnummernübertragung) über FSK1, Protokoll nach ETSI-Standard
- Wählverfahren: DTMF
- Interne Vermittlungsmöglichkeit
- Interne Antenne
- Frequenzbereich: 1880 MHz bis 1900 MHz
- Sendeleistung: 10 mW im Mittel
- Sprachübertragung: 32 kbit/s ADPCM
- Faxbetrieb: Gruppe 3, V.29 maximal mit 9600 bit/s
- Modembetrieb: 9600 bit/s maximal
- Max. drei Standardtelefone parallel anschließbar
- Arbeitstemperatur: +10° C bis +40° C
- Relative Feuchte: 20 % bis 75 %
- Zulässige Lagertemperatur: -10° C bis + 60° C
- Anzeigeeinheit: Leuchtdiode (LED)
- Abmessungen: 120 x 100 x 38 mm (B x H x T)
- Gewicht: 140g
- Spannungsversorgung:  
10 V AC (0,12 A Ruhestrom, 0,4 A maximal),  
alternativ 12 V DC +/- 15% = 10,2–13,8V (0,12 A Ruhestrom,  
0,4 A maximal)
- Wandmontage in Innenräumen

**distybox<sup>300</sup>** ist die schnurlose Lösung zum Anschluss von analogen Endgeräten innerhalb der üblichen Reichweite Ihrer DECT/GAP Basisstation. Sie wurde speziell für den Bereich Haushalt und kleine Büros entwickelt und wird ganz einfach mit Hilfe eines analogen Telefons auf Ihre persönliche Anwendung eingestellt. Entscheiden Sie über den Standort Ihrer Endgeräte und seien Sie frei von Kabelverbindungen.

## Anwendungsgebiete

Anschlussmöglichkeit an DECT/GAP Telefonanlage oder vorhandenes schnurloses Telefon für beliebige analoge Endgeräte wie:

**Fax, Telefon, Anrufbeantworter  
Modem (bis 9600 bit/s)**

## Außerdem bietet die distybox<sup>300</sup> Ihnen Lösungen für viele weitere Einsatzgebiete

- Türfreisprechanlage ohne zusätzliche TK Anlage
- Messwertübertragung für Telemetrieapplikationen
- Übertragung von Signalen, z. B. Alarmsensoren
- Anschaltung von Datenterminals, z. B. Point of Sale Terminals (POS)

## Lieferumfang

- **distybox<sup>300</sup>**
- Steckernetzteil, 230 V ~, 50 Hz
- Bedienungsanleitung
- Anschlussadapter (*optional erhältlich*)



Mat.-Nr.: 5000013  
EAN 4260047840021

Änderungen vorbehalten.

**Zertifiziertes  
Produkt**



in Deutschland hergestellt

Hilfe & Kontakt

**+49 (0) 4347 · 70 75 13**

**disty@paratus-electronic.de**

**paratus electronic GmbH**

Hamburger Chaussee 25 · 24220 Flintbek

Telefon 04347 · 70 75 0

**www.disty.de**